

EMBARCACIONESEN FIBRA DE VIDRIO



En los motores Selva Marine: 5 años de garantia limitada, bajo ciertas condiciones y exclusiones. No aplicable en caso de utilizo del motor para uso profesional.





1 MODELO da 5,7 m

P. 3



2 MODELOS di 5,3 e 5,6m

P. 5



3 MODELOS di 5,7m, 6,7m e 7m

P. 12



3 MODELOS da 4 a 4,8m

P. 8



3 MODELOS da 5,9 a 7,1m

P. 18





Modelo	5.7 ELEGANCE
Eslora (Eslora máx.)	566
Anchura (Manga máx.)	229
Peso en seco aproximado	750
Potencia máx. aplicable Kw	86 (115)
Potencia recomendada CV	40 / 100
Personas a bordo	7
Version de eje del motor	Largo
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor)	812
Categoría de diseño según norma CE	С

Modelo	5.7 ELEGANCE
Instalación del motor	S
Instalación eléctrica completa	S
Cuentarrevoluciones	S
Consola con pasamanos y asa de acero inoxidable, volano de acero inoxidable de dirección, palanca de control remoto, dirección mono cable, parabrisas antirreflectante, cofre para documentos, panel de interruptores, asiento delantero con cojin también de respaldo, reposapiés del piloto y copiloto de acero inoxidable	S
Cofre bajo consola para eventual instalación de WC con escotilla de acceso y portilla de areación	S
Luces de navegación	0
WC	0
Brújula	0
Bolsillos laterales guardaobjetos	S
Banco de popa con cofre por debajo	S
Asiento piloto basculante para guia sentadao semi-erecta, abatible para acceder al cofre por debajo	S
Puente de proa abierto de acero inoxidable	S
Cofre para ancla autovaciado con tapa	S
Molinete	S
Molinete eléctrico	0
Bomba de sentina	S
Bitas en acero inoxidable	S
Anillas de amarre en acero inoxidable	S
Cojines completos	S
Soporte para mesa	S
Prolongación solarium de proa con cojines	S
Prolongación solarium de popa con cojines	S
Telo de amarre	0
Toldo parasol	0
Depósito del combustible integrado con electroválvula e indicador de nivel	S - 120 lt
Escalera de baño en acero inoxidable plegable y reponible en cofre	S
Taquilla para cebo vivo	S
Timonería hidráulica	0
Depósito de agua dulce, con ducha	O - 50 lt.

Para obtener información sobre los motores en package con las embarcaciones OPEN ELEGANCE LINE, consultar el catálogo motores fueraborda. Los datos de esta tabla son aproximados y Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia.

Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

Open Classic Line

D.5.6



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
550	232	620	7



D.5.3



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
527	210	480	6



Modelo	D.5.6	D.5.3
Eslora (Eslora máx.)	550	527
Anchura (Manga máx.)	232	210
Altura de construcción	113	95
Peso en seco aproximado	620	480
Potencia máx. aplicable Kw	85 (115)	58,8 (80)
Potencia recomendada CV	60/100	40/60
Personas a bordo	7	6
Version de eje del motor	Largo	Largo
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor)	775	690
Categoría de diseño según norma CE	С	С

Modelo	D.5.6	D.5.3
Instalación del motor	S	S
Instalación eléctrica completa	S	S
Cuentarrevoluciones	S	S
Consola completa (1)	S	S
Luces de navegación	0	0
Brújula	0	0
Bolsillos laterales guardaobjetos	S	0
Banco de popa	S	S
Asiento piloto con respalde y cofre por debajo	S	S
Pulpito de proa acero inoxidable	S	S
Cofre para ancla autovaciado con tapa	S	S
Molinete	S	S
Molinete eléctrico	0	0
Bomba de sentina	S	S
Bitas en acero inoxidable	S	S
Anillas de amarre en acero inoxidable	S	S
Cojines completos	S	S
Prolongación solarium de proa con cojines	S	S
Soporte para mesa	S	S
Telo de amarre	0	0
Toldo parasol	0	0
Depósito del combustible integrado con electroválvula e indicador de nivel	O - 90 lt	O - 55 lt.
Escalera plegable en acero inxidable	0	0
Timonería hidráulica	Ο	0
Depósito de agua dulce, con ducha	O - 50 lt.	O - 50 lt.

S = Estándar **O** = Optional

Para obtener información sobre los motores en package con barcos OPEN CLASSIC LINE, consultar el catálogo motores fueraborda. Los datos de esta tabla son aproximados y Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alquna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia.

Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

(1) = Consola completa de: pasamanos en acero inoxidable, volante de dirección en acero inoxidable, palanca única control remoto, dirección monocable, parabrizas antirreflectante, escotilla con cerradura, cuadro eléctrico con interruptores, asiento delantero con cojines también de respaldo.



T.4.8



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
480	180	280	5

Tiller Line

T.4.5



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
450	163	220	4



MODELO T.4.0



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
399	170	220	4



Modelo	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Eslora (Eslora máx.) cm	480	450	399
Anchura (Manga máx.) cm	180	163	170
Peso en seco aproximado (Kg)	280	220	220
Potencia máx. aplicable Kw (CV)	22,1(30)	18,4 (25)	18,4 (25)
Potencia recomendada CV	15/25	9,9/20	9,9/20
Personas a bordo	5	4	4
Version de eje del motor	Largo		
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor)	530	425	425
Categoría de diseño según norma CE	С	С	С

Modelo	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Par de remos	0	0	0
Banco de popa con cofre por debajo	Ν	S	S
Bancos de popa laterales + cofre de popa con cerradura	S	N	N
Cofre de proa con cerradura	S	S	S
Cofres centrales con tapa	S	S	S
Prolongación de banco para asiento central	Ν	S	S
Perfil parabordo	S	S	S
Anillas de amarre en acero inoxidable	S	S	S
Pasamanos en acero inoxidable	S	S	S
Molinete en acero inoxidable	S	S	S
Guia para cuerdas de proa en acero inoxidable	S	S	S
Bitas de popa en acero inoxidable	S	S	S
Telo de amarre	0	0	0
Escalerilla bano	0	0	0
Puente de proa de acero inoxidable	0	N	N
Toldo parasol de acero inoxidable	0	0	0
Tablón de madera para poner en la cubierta	0	0	0
Set cojines (mas prolongación solar- ium de proa con cojines para T.4.8)	0	0	0
Consola de fibra de vidrio	0	0	0

Para obtener información sobre los motores en package con las embarcaciones TILLER LINE, consultar el catálogo motores fueraborda. Los datos de esta tabla son aproximados y Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia.

Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra. S = Estándar O = Optional N = No disponibie



SD.7.0 CABIN



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
700	255	1400	9



DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

CABINA

La cabina está equipada con una cama doble con colchones, un bolsillo guardaobjetos, muebles de madera, portilla y cortina de cortesía..



GABINETE PARA WC

En la cabina está instalado un gabinete de madera en cuyo compartimento es posible instalar un WC (opcional).

BAÑERA

El área de la cabina puede ser configurada en solarium o en sala de estar externa.



NARIZ DE PROA

La nariz de proa está diseñada para poder instalar un molinete eléctrico (opcional).









Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
665	250	950	8

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN





PUESTO DEL PILOTO

El puente, adaptado al barco, puede alojar fácilmente a toda la instrumentación de bordo y los mandos del motor. El asiento del piloto se inclina para permitir ambas posiciones de conducción sentada y semierecta. La puerta de acceso a la cabina es corrediza para un mejor uso.



BAÑERA

La bañera, con su sofá en forma de L, puede convertirse en zona para tomar el sol, en salón al aire libre o se deja como "espacio abierto", lo que garantiza una increíble libertad de movimientos.





CABINA

La cabina está equipada con una cama doble completa con colchones, un compartimento de almacenamiento perimetral, focos portilla y cortinas de cortesía.



SD.5.7 CABIN



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
562	229	850	7



Modelo	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
Eslora (Eslora máx.) cm	700	665	562
Anchura (Manga máx.) cm	255	250	229
Peso en seco aproximado (Kg)	1400	950	850
Potencia máx. aplicable Kw (CV)	220 (300)	112 (152)	86 (115)
Potencia recomendada CV	1 x 250	1 X150	40 / 100
Personas a bordo	9	8	7
Version de eje del motor	Extra Largo	Extra Largo	Largo
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor)	1305	812	812
Categoría de diseño según norma CE	С	С	С

DOTACIONES

Modelo	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN		
CABINA					
Cojines completos desenfundables	S	S	S		
Posibilidad de instalar WC marino eléctrico / químico	S	S	S		
WC marino eléctrico	0	0	0		
WC químico	0	0	N		
Bolsillos laterales guardaobjetos	S	S	S		
Iluminción de cabina	S	S	S		
Puerta de entrada con cerradura	S	S	S		
BAÑ	ŃERA				
Amplios cofres	S	S	S		
Bolsillos laterales guardaobjetos	S	S	S		
Banco de popa con cojines	S	S	S		
Soporte para mesa	S	S	0		
Lavabo con grifo	S	N	N		
Escalera de baño plegable en acero inoxidable	S	S	S		
Escalones para el acceso a cubierta	S	S	S		

Modelo	SD.7.0	SD.6.7 CABIN	SD.5.7		
	CABIN ACIONES	CABIN	CABIN		
Instalación del motor	S	S	S		
Instalación eléctrica completa	S	S	S		
Luces de navegación	S	S	S		
Bocina	S	S	S		
Depósito del combustible integrado con electroválvula e indicador de nivel	S-250 lt.	S-120 lt.	S-120 lt		
Depósito de agua dulce integrado, con ducha y bomba	S - 70 lt.	S - 50 lt.	O - 45 lt.		
Bomba de sentina eléctrica	S	S	S		
Timonería hidráulica	S	S	0		
CUB	IERTA				
4 bitas de acero inoxidable	S	S	S		
Anillas de amarre	S	S	S		
Cofre para ancla autovaciado con tapa	S	S	S		
Molinete eléctrico	0	0	0		
Nariz de proa	S	S	S		
Puente de proa abierto de acero inoxidable	S	S	S		
Parabrizas antirreflectante	S	S	S		
Cojines completos	S	S	S		
Toldo parasol	0	0	0		
Telo de amarre	0	0	0		
Roll bar en acero inoxidable abatible con toldo anterior y posteriora	0	0	0		
PUENTE					
Mandos motor	S	S	S		
Panel de instrumentos	S	S	S		
Contrarrevoluciones	S	S	S		
Indicador de nivel de combustible	S	S	0		
Brújula	S	S	S		
Panel interruptores	S	S	S		

Para obtener información sobre los motores en package con el barco SUN DECK LINE, consultar el catálogo motores fueraborda. Los datos de esta tabla son aproximados y Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con las normativas vigentes en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las normas técnicas de referencia. Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.



SD.7.1 CABIN PLUS



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
710	253	1700	8

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN



La cabina de popa tiene una cama doble, portilla con cortina y focos de iluminación.

CABINA

La cocina incluye el lavabo y el grifo, el bolsillo guardaobjetos de madera y compartimiento a continuación con cerradura.





doble convertible en sala de estar con sofá-U y mesa de centro; bolsillo guardaobjetos, escotilla y focos de iluminación.





PUESTO DEL PILOTO

El puente, puede alojar fácilmente a toda la instrumentación de bordo y los mandos motor. El asiento del piloto está diseñado para conducir sentado o para conducir en posición semi-erecta. La puerta de acceso es corrediza.



Se puede configurar como area para tomar el sol o como sala de estar.









P 20

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN



CUARTO DE BAÑO SEPARADOEl Cuarto de baño está separado, con WC eléctrico, lavabo acabados de madera..



CABINA
La cabina está equipada
con una cama doble que
se puede transformar en
sala de estar con sofá en
forma de U. Está finemente
acabado en madera y
tejido.





C.5.9 CABIN





Modelo	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN	
Eslora (Eslora máx.) cm	710	660	595	
Anchura (Manga máx.) cm	253	253	234	
Peso en seco aproximado (Kg)	1700	1200	750	
Potencia máx. aplicable Kw (CV)	165,5 (225)	150 (204)	85 (115)	
Potencia recomendada CV	150/225	150/200	70/100	
Personas a bordo	8	7	6	
Version de eje del motor	Extra Largo	Extra Largo	Largo	
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor)	1220	845	700	
Categoría de diseño según norma CE		С	С	
DOTACIONES				

Modelo	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN		
CABINA PRINCIPAL					
Cojines completos desenfundables	S	S	S		
Amplios cofres	S	S	S		
Cuarto de baño separada con WC eléc- trico, lavabo con grifo y portilla	S	S	Ν		
WC quimico	N	N	0		
Bolsillos laterales guardaobjetos	S	S	S		
Iluminción de cabina	S	S	S		
Mueble de cocina con lavabo y grifo, portaobjectos y gabinete en madera	S	N	Ν		
2 portillas laterales	S	S	N		
Barandilla	S	S	S		
Puerta de ingresso compàs con cerradura y bloqueo	N	S	S		
Puerta de ingreso corrediza con cerradura y bloqueo	S	N	Ν		
CUBII	ERTA				
4 bitas de acero inoxidable	S	S	S		
Anillas de amarre	S	S	S		
Cofre para ancla autovaciado con tapa	S	S	S		
Molinete eléctrico	0	0	0		
Nariz de proa	S	S	S		
Puente de proa abierto de acero inoxidable	S	S	S		
Parabrizas antirreflectante	S	S	S		
Cojines solarium de proa	0	0	0		
Roll Bar en fibra de vidrio integrado en cubierta	S	S	N		
Toldo plancia / Toldo parasol	0	0	N		
Toldo parasol	N	N	0		
Toldo cierre total cabina	0	0	0		
Soporte motor auxiliario	0	0	0		

Modelo	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
CABINA I			
Cama doble con cojines	S	N	N
Portilla con cortina	S	N	Ν
Iluminción de cabina	S	N	Ν
Cortina privacy	S	N	Ν
PUE	NTE		
Volante	S	S	S
Mandos de una palanca integrados	S	S	S
Panel de instrumentos	S	S	S
Cuentarrevoluciones	S	S	S
Indicador nivel carburante	S	S	S
Brújula	S	S	S
Panel interruptores	S	S	S
Asiento piloto giratorio	N	S	S
Asiento piloto de 2 posiciones para guia sentada y semi-erecta con acceso alcofre por debajo	S	N	N
BAÑ	FRA		
Amplios cofres	S	S	S
Bolsillo lateral quardaobjetos	N	S	S
Banco de popa con cojines	S	S	S
Extención solarium de popa con cojines	S	0	0
Mesa	S	S	0
Lavabo con grifo	N	N	S
Mueble de cocina con lavabo y grifo, portaobjectos	N	S	Ν
Cofre para escalera de baño	S	S	S
Escalerilla de baño inox	S	S	S
Escalones para el acceso a cubierta	S	S	N
INSTALA	CIONES		
Instalación del motor	S	S	S
Instalación eléctrica completa	S	S	S
Luces de navegación	S	S	S
Bocina	S	S	S
Depósito del combustible integrado con electroválvulas e indicador de nivel	S - 200 lt.	S - 160 lt.	S - 100 lt.
Depósito de agua dulce integrado con e indicador de nivel	S - 70 lt.	S - 50 lt.	S - 50 lt.
Tanque de agua negra	S	S	N
Bomba de sentina eléctrica	S	S	S
Timonería hidráulica	S	S	0

Para obtener información sobre los motores en package con los barco CRUISER LINE, consultar el catálogo motores fueraborda.

Los datos de esta tabla son aproximados y Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna. Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con las normativas vigentes en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las normas técnicas de referencia. Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.





SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13 23037 Tirano (SO) - Italia Tel. +39 0342 702451 Fax +39 0342 705361

Distribuidor exclusivo para España:

Yanmar Equipment Iberica, S.L. C/ Holanda nº 1-3 Políg. Ind. Can Ferrer II (08770) Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona) Tel: +34 93 688 98 89 mail: info-yei@yanmar.com





www.selvamarine.com

