

5 EN MOTORES FUERABORDA
AÑOS de garantía

SÓLO PARA USO RECREATIVO
Limitado por las condiciones y exclusiones
Para información póngase en contacto
con su concesionario

Stile
Line

Evolution
Line

Professional
Line



f Selva Marine



EMBARCACIONES
NEUMÁTICAS
CON MOTOR FUERABORDA

MODELO
700 STILE



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 699 | 280 | 1080 | 14 |



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 650 | 260 | 580 | 12 |

MODELO
600 STILE



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|
| 599 | 263 | 480 | 10 |



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 570 | 255 | 400 | 9 |

MODELO
540 STILE



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|
| 535 | 243 | 340 | 8 |



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 495 | 230 | 305 | 8 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| Modelo | 700 STILE | 650 STILE | 600 STILE | 570 STILE | 540 STILE | 500 STILE |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eslora (Eslora máx.) cm | 699 | 650 | 599 | 570 | 535 | 495 |
| Eslora int. Cm | 624 | 605 | 550 | 480 | 459 | 417 |
| Manga máx. Cm | 280 | 260 | 263 | 255 | 243 | 230 |
| Anchura int. Cm | 153 | 145 | 143 | 131 | 121 | 121 |
| Altura de construcción cm | 93 | 92 | 92 | 80 | 80 | 80 |
| Diámetro tubulares cm | 50÷58 | 50÷60 | 50÷60 | 50÷62 | 50÷62 | 51÷57 |
| Versión del eje del motor | 1 XL | 1 XL | 1 L | 1 L | 1 L | 1 L |
| Número de compartimentos | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de cofres | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Peso en seco (motor, acoplamiento y líquidos excluidos) Kg | 1080 | 580 | 480 | 400 | 340 | 305 |
| Personas a bordo | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor) | 1380 | 1480 | 1150 | 1060 | 900 | 900 |
| Presión de inflado atm | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Máx. potencia aplicable Kw (CV) | 221 (300) | 129 (175) | 126 (171) | 100 (136) | 85 (115) | 66 (90) |
| Potencia recomendada CV (min./máx.) | 200 / 225 | 115 / 150 | 80 / 115 | 70 / 115 | 60 / 100 | 50 / 80 |
| Tipo de carena | V PROFUNDA CON PATINES DE SOPORTE | | | | | |
| Material de la carena | DOBLE CUERPO FIBRA DE VIDRIO | | | | | |
| Color interno de la carena | BLANCO | | | | | |
| Color externo de la carena | BLANCO | | | | | |
| Tejido | NEOPRENE - HYPALON 1500 g/mq | NEOPRENE - HYPALON. 1300 g/mq | | | | |
| Categoría de diseño según norma | B | C | C | C | C | C |

* = Datos indicativos provisionales
 Para obtener información sobre los motores en package con los barcos de la **STILE LINE**, consultar el catálogo de motores fueraborda. Los datos de esta tabla son aproximados y **Selva S.p.A.** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, los materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc. sin previo aviso y obligación alguna. Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia. Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

DOTACIONES

| Dotaciones | 700 STILE | 650 STILE | 600 STILE | 570 STILE | 540 STILE | 500 STILE |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Pasamanos sobre tubulares en tejido | S | S | S | S | S | S |
| Par de remos | S | S | S | S | S | S |
| Inflador | S | S | S | S | S | S |
| Instalación del motor | S | S | S | S | S | S |
| Sistema eléctrico completo | S | S | S | S | S | S |
| Consola Stile Line completa ⁽¹⁾ | S | S | S | S | S | S |
| VOLANTE SELVA SPORT | S | S | S | S | S | S |
| Asiento Piloto ⁽²⁾ | N | N | N | N | N | S |
| Asiento piloto multifunción ⁽³⁾ | S | S | S | S | S | N |
| Instrumentación motores | S | S | S | S | S | S |
| Panel de instrumentos de extensión total | S | S | S | S | S | S |
| Panel con interruptores | S | S | S | S | S | S |
| Sofá de popa transformable en solarium o como asiento | S | S | S | S | S | N |
| Cojines del solarium de proa | S | S | S | S | S | S |
| Prolongación del solarium de proa | N | S | S | S | S | S |
| Prolongación del solarium de proa con cojines | N | S | S | S | S | S |
| Prolongación del solarium de popa con cojines | S | S | N | N | N | N |
| Cojines STILE LINE bicolor Colorado/Gange | S | S | S | S | S | S |
| Escalera de acero inoxidable plegable | O | O | O | O | O | O |
| Plataforma de popa en fibra de vidrio con escalera inox | O | O | O | O | O | N |
| Soporte del motor auxiliar | O | O | O | O | O | O |
| Toldo parasol | O | O | O | O | O | O |
| Roll bar "bitubo" telescópica basculante de acero inoxidable, con luces de arranque y bocina | O | O | O | O | O | O |
| Telo ormeggio | O | O | O | O | O | O |
| Depósito de combustible integrado, instalado según la normativa CE con blower, doble tubo de alimentación con filtros decantadores y electroválvulas, tubería de llenado, tubo de respiración e indicador de nivel | S - 200 lt. | S - 175 lt. | S - 140 lt. | O - 140 lt. | O - 140 lt. | N |
| Instalación de ducha completa con depósito de agua dulce integrado | S - 50 lt. | S - 40 lt. | S - 40 lt. | O - 40 lt. | N | N |
| Nariz de proa en fibra de vidrio con molinete eléctrico de acero inoxidable + ancla en acero inoxidable y cadena | S | O | N | N | N | N |
| Bomba de sentina de inmersión | S | S | S | S | S | S |
| Timonería hidráulica | S | S | O | O | O | N |

⁽¹⁾ Consola completa con: pasamanos de acero inoxidable, caja de control remoto monomando de bitácara, volante anatómico, volante monocable (dirección hidráulica para los modelos 650 Stile y 700 Stile), parabrisas antideslumbrante, puerta con cerradura, asiento delantero con cojín y acceso a la taquilla inferior más cojín de respaldo.

⁽²⁾ Para el modelo 500 Stile = cojín con bisagras y puerta con cerradura para acceder a la taquilla de popa.

⁽³⁾ Para los modelos 540 Stile a 700 Stile = asiento del conductor en posición semierecta con cojín y acceso a la taquilla inferior.

Selva S.p.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas, el equipamiento, los colores, los gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

S = Estandár O = Optional N = No disponible

MODELO

D.650 FAMILY SPECIAL



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 650 | 260 | 580 | 12 |

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

D.650 FAMILY SPECIAL



AREA DE POPA PARA LA FAMILIA

La zona de popa se convierte fácilmente de cómodo sofá "U" a práctico salón con amplia mesa, y a amplio solarium.

MODELO
D.570 FB



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 570 | 255 | 400 | 9 |



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 535 | 243 | 340 | 8 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | D.650 FAMILY | D.570FB | D.540 |
|---|-----------------------------------|-----------|----------|
| Eslora (Eslora máx.) cm | 650 | 570 | 535 |
| Eslora int. Cm | 605 | 480 | 459 |
| Manga máx. Cm | 260 | 255 | 243 |
| Anchura int. Cm | 145 | 131 | 121 |
| Altura de construcción cm | 92 | 80 | 80 |
| Diámetro tubulares cm | 50÷60 | 50÷62 | 50÷62 |
| Versión del eje del motor | 1 XL | 1 L | 1 L |
| Número de compartimentos | 5 | 5 | 5 |
| Número de cofres | 6 | 5 | 5 |
| Peso en seco (motor, acoplamientos y líquidos excluidos) Kg | 580 | 400 | 340 |
| Personas a bordo | 12 | 9 | 8 |
| Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor) | 1480 | 1060 | 900 |
| Presión de inflado atm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Máx. potencia aplicable Kw (CV) | 129 (175) | 100 (136) | 85 (115) |
| Potencia recomendada CV (min./máx.) | 115 / 150 | 70 / 115 | 60 / 100 |
| Tipo de carena | V PROFUNDA CON PATINES DE SOPORTE | | |
| Material de la carena | DOBLE CUERPO FIBRA DE VIDRIO | | |
| Color interno de la carena | BLANCO | | |
| Color externo de la carena | BLANCO | | |
| Tejido | NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq | | |
| Categoría de diseño según norma | C | C | C |

Para obtener información sobre los motores en package con los barcos de la **EVOLUTION LINE**, consultar el catálogo de motores fueraborda. Los datos de esta tabla son aproximados y **Selva S.p.A.** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, los materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc. sin previo aviso y obligación alguna. Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia. Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

| Dotaciones | D.650 FAMILY | D.570FB | D.540 |
|--|-------------------|------------|------------|
| | Evolution Special | Evolution | Evolution |
| TUBULARES BICOLOR BLANCO /NEGRO CARBON IMPRESSION | S | N | N |
| Pasamanos sobre tubulares en tejido | S | N | N |
| Par de remos | S | S | S |
| Inflador | S | S | S |
| Instalación del motor | S | S | S |
| Sistema eléctrico completo | S | S | S |
| Consola completa ⁽¹⁾ | S | S | S |
| Volante Special | S | N | N |
| Asiento piloto ⁽²⁾ | S | S | S |
| Instrumentación motores | S | S | S |
| Panel de instrumentos en carbono | S | N | N |
| Sofá de popa convertible en solárium | S | S | S |
| Cojines del solárium de proa | S | S | S |
| Prolongación del solarium de proa | S | S | S |
| Prolongación del solarium de proa con cojines | S | S | S |
| Prolongación del solarium de popa con cojines | S | N | N |
| Cojines Special bicolors | S | N | N |
| Escalera de acero inoxidable plegable | O | O | O |
| Plataforma de popa en fibra de vidrio con escalera inox | S | O | O |
| Soporte del motor auxiliar | O | O | O |
| Toldo parasol | O | O | O |
| Roll bar en fibra de vidrio con luces de arranque y bocina | O | O | O |
| Toldo de amarre | O | O | O |
| Depósito de combustible integrado, instalado según la normativa CE con blower, doble tubo de alimentación con filtros decantadores y electroválvulas, tubería de llenado, tubo de respiración e indicador de nivel | S - 175 lt. | O - 86 lt. | O - 86 lt. |
| Instalación de ducha completa con depósito de agua dulce integrado | S - 40 lt. | O - 40 lt. | N |
| Pulpito de proa en fibra de vidrio con cabrestante eléctrico de acero inoxidable + ancla inox y cadena | O | N | N |
| Bomba de sentina de inmersión | S | S | S |
| Timonería hidráulica | S | O | O |

⁽¹⁾ Consola completa con: pasamanos de acero inoxidable, control remoto monomando, volante anatómico, sistema de dirección mono cable (dirección hidráulica para el modelo D.650 Family), parabrisas antirreflectante, escotilla con cerradura, asiento delantero con cojín y acceso a la taquilla por de abajo y cojín de respaldo.

⁽²⁾ Asiento del conductor en posición semierecta con cojín y acceso a la taquilla inferior.

Selva S.p.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas, el equipamiento, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y sin ninguna obligación.

S = Estandár O = Optional N = No disponible

S/N = Estandár / no disponible dependiendo del motor O/N= Opcional para versiones con motor único. No disponible para versiones con doble motor

MODELO
600 PRO



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 599 | 259 | 460 | 14 |



| Eslora (eslora max.) cm | Anchura (manga max.) cm | Peso Kg. | Personas a bordo |
|-------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 545 | 246 | 320 | 10 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | 600 PRO | 550 PRO |
|--|-----------------------------------|----------|
| Eslora (Eslora máx.) cm | 599 | 545 |
| Eslora int. Cm | 550 | 468 |
| Manga máx. Cm | 259 | 246 |
| Anchura int. Cm | 143 | 121 |
| Altura de construcción cm | 92 | 80 |
| Diámetro tubulares cm | 50÷60 | 50÷62 |
| Versión del eje del motor | 1 L | 1 L |
| Número de compartimientos | 5 | 5 |
| Número de cofres | 4 / 5 | 3 / 4 |
| Peso en seco (motor, acoplamientos y líquidos excluidos) Kg | 460 | 320 |
| Personas a bordo | 14 | 10 |
| Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor) Kg | 1510 | 1100 |
| Presión de inflado atm | 0,2 | 0,2 |
| Máx. potencia aplicable Kw (CV) | 126 (171) | 85 (115) |
| Potencia recomendada CV (min./máx.) | 80 / 115 | 60 / 100 |
| Tipo de carena | V PROFUNDA CON PATINES DE SOPORTE | |
| Material de la carena | DOBLE CUERPO - FIBRA DE VIDRIO | |
| Color interno de la carena | GRIS | |
| Color externo de la carena | GRIS | |
| Tejido | NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq | |
| Categoría de diseño según norma | C | C |

Para obtener información sobre los motores en package con los barcos de la **PROFESSIONAL LINE**, consultar el catálogo de motores fueraborda.

Los datos de esta tabla son aproximados y **Selva S.p.A.** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, los materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc. sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia.

Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra

DOTACIONES

| Dotaciones | 600 PRO | 550 PRO |
|--|-------------|------------|
| Par de remos | S | S |
| Inflador | S | S |
| Instalación del motor | S | S |
| Sistema eléctrico completo | S | S |
| Consola completa ^{(1) (2)} | S | S |
| Apoyo para guía semi-erecta con soporte en acero inoxidable ⁽²⁾ | S/N | S/N |
| Asiento central en fibra de vidrio para guía semi-erecta con acceso al cofre interior ⁽²⁾ | S/N | S/N |
| Asiento anterior consola con cojín y acceso al cofre por debajo | S | S/O |
| Refuerzos en goma oscuros en los tubulares | S | S |
| Pasamanos con cuerdas para doble uso para agarre en caso de ascenso a bordo | S | S |
| Protección in PVC en la proa | S | S |
| Instrumentación motores | S | S |
| Cuadro con interruptores | O | O |
| Escalera de acero inoxidable plegable | O | O |
| Soporte del motor auxiliar | O | O |
| Toldo parasol | O | O |
| Toldo de amarre | O | O |
| Depósito de combustible integrado, instalado según la normativa CE con blower, doble tubo de alimentación con filtros decantadores y electroválvulas, tubería de llenado, tubo de respiración e indicador de nivel | S - 135 lt. | O - 86 lt. |
| Bomba de sentina de inmersión | S | S |
| Timonería hidráulica | O | O |

⁽¹⁾ Consola completa de: pasamanos de acero inoxidable, control remoto de palanca única, volante anatómico, dirección mono cable parabrisas anirreflectante, escotillas con cerradura. Asiento anterior con cojín y acceso al cofre por debajo y cojines de respaldo (excluido el 550 Pro con consola central)

⁽²⁾ Los modelos 600 Pro y 550 Pro están disponibles en dos versiones, y tiene que ser indicados al hacer el pedido, con consola central y asiento con respaldo en fibra de vidrio o con consola trasera y respaldo de acero con rollo.

La Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, presupuestos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.

S = Estandar O = Opcional S/N = Estandar / no disponible dependiendo del modelo del motor o de la versión del barco
S/O = Estandar / Opcional dependiendo en la versión de barco ordenado



SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13 23037 Tirano (SO) - Italia

Tel. +39 0342 702451 Fax +39 0342 705361

Distribuidor exclusivo para España:

Yanmar Equipment Iberica, S.L.

C/ Holanda nº 1-3 Polig. Ind. Can Ferrer II (08770)

Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona)

Tel: +34 93 688 98 89

mail: info-yei@yanmar.com

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**