

5 JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENUTZUNG
Vorbehaltlich der Bedingungen und Erklärungen
auf der Website des Händlers nach mehr
Informationen fragen.

Stile
Line

Evolution
Line

Professional
Line



f Selva Marine



SCHLAUCHBOOTE
MIT
AUSSENBORDMOTOREN

MODELL
700 STILE



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 699 | 280 | 1080 | 14 |



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 650 | 260 | 580 | 12 |

MODELL
600 STILE



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 599 | 263 | 480 | 10 |



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 570 | 255 | 400 | 9 |

MODELL
540 STILE



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 535 | 243 | 340 | 8 |

MODELL
500 STILE



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 495 | 230 | 305 | 8 |

| Modell | 700 STILE | 650 STILE | 600 STILE | 570 STILE | 540 STILE | 500 STILE |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Länge (Lmax) cm | 699 | 650 | 599 | 570 | 535 | 495 |
| Innenlänge cm | 624 | 605 | 550 | 480 | 459 | 417 |
| Max Breite cm (Bmax) | 280 | 260 | 263 | 255 | 243 | 230 |
| Innerbreite cm | 153 | 145 | 143 | 131 | 121 | 121 |
| Bau Höhe cm | 93 | 92 | 92 | 80 | 80 | 80 |
| Rohre Durchmesser cm | 50÷58 | 50÷60 | 50÷60 | 50÷62 | 50÷62 | 51÷57 |
| Motorschaft Version | 1 XL | 1 XL | 1 L | 1 L | 1 L | 1 L |
| Anzahl der Fächer | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Schließfächer | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Trockengewicht <i>(ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)</i> | 1080 | 580 | 480 | 400 | 340 | 305 |
| Passagiere Anzahl | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Max. Belastbarkeit last kg <i>(Anzahl der Personen • Serienausstattung • Motor)</i> | 1380 | 1480 | 1150 | 1060 | 900 | 900 |
| Röhrenförmigendruck | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Max Leistung anwendbar | 221 (300) | 129 (175) | 126 (171) | 100 (136) | 85 (115) | 66 (90) |
| Empfohlene Leistung PS (Min / Max) | 200 / 225 | 115 / 150 | 80 / 115 | 70 / 115 | 60 / 100 | 50 / 80 |
| Kiel Type | DEEP-V-PADS MIT UNTERSTÜTZUNG | | | | | |
| Kiel Material | VTR DOPPELWAND | | | | | |
| Kiel Innerfarbe | WEISS | | | | | |
| Kiel Außenfarbe | WEISS | | | | | |
| Gewebe | NEOPRENE - HYPALON 1500 G/MQ | NEOPRENE - HYPALON, 1300 G/MQ | | | | |
| EG Standard-Design Kategorie | B | C | C | C | C | C |

Für Informationen über Motoren in Packages mit **STILE LINE BOOTTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern

FUNKTIONEN

| Funktionen | 700 STILE | 650 STILE | 600 STILE | 570 STILE | 540 STILE | 500 STILE |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Gewebe Handlauf, auf den Schlauchware | S | S | S | S | S | S |
| Paar Rudern | S | S | S | S | S | S |
| Pumpe | S | S | S | S | S | S |
| Motor Einbau | S | S | S | S | S | S |
| Elektroinstallation | S | S | S | S | S | S |
| Stile Line Komplett Konsole ⁽¹⁾ | S | S | S | S | S | S |
| SELVA SPORT LENKRAD | S | S | S | S | S | S |
| Pilotsitz ⁽²⁾ | N | N | N | N | N | S |
| Multifunktionsfahrersitz ⁽³⁾ | S | S | S | S | S | N |
| Motorinstrument | S | S | S | S | S | S |
| Instrumententafel Vollauszug | S | S | S | S | S | S |
| Panel mit Schaltern | S | S | S | S | S | S |
| Stern Sofa konvertierbar in Sonnenbaden | S | S | S | S | S | N |
| Bogen Sonnendeck Kissen | S | S | S | S | S | S |
| Bug Sonnendeck Verlängerung | N | S | S | S | S | S |
| Bogen Kissen für Sonnendeck Verlängerung | N | S | S | S | S | S |
| Heck-Sonnendeck-Verlängerung mit Kissen | S | S | N | N | N | N |
| Stile Line zweifarbige Colorado/Gange-Kissen | S | S | S | S | S | S |
| Edelstahl Klappleiter | O | O | O | O | O | O |
| GFK Heck-Plattformen mit Edelstahl Klappleiter | O | O | O | O | O | N |
| Inox Hilfsmotorhalterung | O | O | O | O | O | O |
| Bimini | O | O | O | O | O | O |
| Edelstahl Rollbar doppel rohr Navigation lanterne und Horn | O | O | O | O | O | O |
| Abdeckung | O | O | O | O | O | O |
| Eingebauter Tank in Übereinstimmung installiert mit EG-Verordnungen mit Gebläse, Druckleitung mit Wasser / Kraftstoff-Filter und Magnetventile Trennen, Füllrohre, Entlüftungsleitungen und Kraftstoffniveaumesser | S - 200 lt. | S - 175 lt. | S - 140 lt. | O - 140 lt. | O - 140 lt. | N |
| Eingebauter Frischwassertank aus Glasfaser mit Armatur für Duschanlage | S - 50 lt. | S - 40 lt. | S - 40 lt. | O - 40 lt. | N | N |
| GFK-Bugkanzel mit elektrischer Winde, mit Edelstahl Anker und Kette | S | O | N | N | N | N |
| Eintauchen Lenzpumpe | S | S | S | S | S | S |
| Hydraulische Lenkung | S | S | O | O | O | N |

⁽¹⁾ Konsole komplett mit: Edelstahlhandlauf, Einhebe-Fernbedienungskasten, Anatomisches Lenkrad, Einkabel- Lenksystem (hydraulisches Lenksystem von das Modell 650 Stile und 700 Stile), blendfreie Windschutzscheibe, abschließbare Tür.

⁽²⁾ Für Modell 500 STILE, Kissen mit Schamieren und Schloss für den Zugang zum hinteren Schließfach

⁽³⁾ Für Modelle von 540 STILE und 700 STILE, Sitz für halb aufrechtes Fahren mit Kissen und Zugang zum unteren Schließfach

Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

MODELL

D.650 FAMILY SPECIAL



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 650 | 260 | 580 | 12 |

D.650 FAMILY SPECIAL



HECK FAMILIE ZONE

Die Heckseite des Bootes, kann von einer Familienecke mit einem großen Tisch, zu einen Sonnendeckecke umwandeln.

MODELL

D.570 FB



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 570 | 255 | 400 | 9 |



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 535 | 243 | 340 | 8 |

| Modell | D.650 FAMILY | D.570FB | D.540 |
|--|-------------------------------|-----------|----------|
| Länge (Lmax) cm | 650 | 570 | 535 |
| Innenlänge cm | 605 | 480 | 459 |
| Max Breite cm | 260 | 255 | 243 |
| Innerbreite cm | 145 | 131 | 121 |
| Bau Höhe cm | 92 | 80 | 80 |
| Rohre Durchmesser cm | 50÷60 | 50÷62 | 50÷62 |
| Motorschaft Version | 1 XL | 1 L | 1 L |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Schließfächer | 6 | 5 | 5 |
| Trockengewicht <i>(ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)</i> | 580 | 400 | 340 |
| Passagiere Anzahl | 12 | 9 | 8 |
| Max. Belastbarkeit last kg <i>(Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)</i> | 1480 | 1060 | 900 |
| Röhrenförmigendruck | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Max Leistung anwendbar | 129 (175) | 100 (136) | 85 (115) |
| Empfohlene Leistung PS (Min / Max) | 115 / 150 | 70 / 115 | 60 / 100 |
| Kiel Type | DEEP-V-PADS MIT UNTERSTÜTZUNG | | |
| Kiel Material | VTR DOPPELWAND | | |
| Kiel Innerfarbe | WEISS | | |
| Kiel Außenfarbe | WEISS | | |
| Gewebe | NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq | | |
| EG Standard-Design Kategorie | C | C | C |

Für Informationen über Motoren in Packages mit **EVOLUTION LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
 Die Daten die in dieser Tabelle enthalten sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
 Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

| Funktionen | D.650 FAMILY | D.570FB | D.540 |
|---|-------------------|------------|------------|
| | Evolution Special | Evolution | Evolution |
| Zweifarbige Rohr Weiß / schwarz Kohlen-Abdruck | S | N | N |
| Gewebe Handlauf, auf den Schlauchware | S | N | N |
| Paar Rudern | S | S | S |
| Pumpe | S | S | S |
| Motor Einbau | S | S | S |
| Elektroinstallation | S | S | S |
| Konsole komplett ⁽¹⁾ | S | S | S |
| Spezielles Lenkrad | S | N | N |
| Multifunktionsfahrersitz ⁽²⁾ | S | S | S |
| Motorinstrument | S | S | S |
| Instrumententafel Carbon Look | S | N | N |
| Stern Sofa konvertierbar in Sonnenbaden | S | S | S |
| Bogen Sonnendeck Kissen | S | S | S |
| Bogen Sonnendeck Verlängerung | S | S | S |
| Heckverlängerung Sonnendeck mit Kissen | S | S | S |
| Bogen Kissen für Sonnendeck Verlängerung | S | N | N |
| Kissen "Special" Doppel Farbe | S | N | N |
| Edelstahl Klappleiter | O | O | O |
| GFK Heck-Plattformen mit Edelstahl Klappleiter | S | O | O |
| Inox Hilfsmotorhalterung | O | O | O |
| Bimini | O | O | O |
| Edelstahl Rollbar doppel rohr Navigation lanterne und Horn | O | O | O |
| Abdeckung | O | O | O |
| Eingebauter Tank in Übereinstimmung installiert mit EG-Verordnungen mit Gebläse, Druckleitung mit Wasser / Kraftstoff-Filter und Magnetventile Trennen, Füllrohre, Entlüftungsleitungen und Kraftstoffniveaumesse | S - 175 lt. | O - 86 lt. | O - 86 lt. |
| Eingebauter Frischwassertank aus Glasfaser mit Armatur für Duschanlage | S - 40 lt. | O - 40 lt. | N |
| GFK-Bugkanzel mit elektrischer Winde, mit Edelstahl Anker und Kette | O | N | N |
| Eintauchen Lenzpumpe | S | S | S |
| Hydraulische Lenkung | S | O | O |

⁽¹⁾ Konsole komplett mit: Edelstahlhandlauf, Einhebel-Fernbedienungskasten (Doppelhebel Binnacle für doppel Motorisierung), Anatomisches Lenkrad, Einkabel-Lenkensystem (hydraulisches Lenksystem für D.650 Family blendfreie Windschutzscheibe, abschließbare Tür. Vordersitz it Sitzkissen und Zugang zum darunterliegenden Schließfach plus Rückenpolster.

⁽²⁾ Kissen mit Scharnieren und Schloss für den Zugang zum hinteren Schließfach
Die Firma Selva S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung

MODELL
600 PRO



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 599 | 259 | 460 | 14 |



| Max Länge (Lmax) cm | Max Breite (Bmax) cm | Gewicht kg | Passagiere Anzahl |
|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 545 | 246 | 320 | 10 |

| Modell | 600 PRO | 550 PRO |
|--|-------------------------------|----------|
| Länge (Lmax) cm | 599 | 545 |
| Innenlänge cm | 550 | 468 |
| Max Breite cm | 259 | 246 |
| Innerbreite cm | 143 | 121 |
| Bau Höhe cm | 92 | 80 |
| Rohre Durchmesser cm | 50÷60 | 50÷62 |
| Motorschaft Version | 1 L | 1 L |
| Anzahl der Fächer | 5 | 5 |
| Anzahl der Schließfächer | 4 / 5 | 3 / 4 |
| Trockengewicht <i>(ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)</i> | 460 | 320 |
| Passagiere Anzahl | 14 | 10 |
| Max. Belastbarkeit last kg <i>(Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)</i> | 1510 | 1100 |
| Röhrenförmigendruck | 0,2 | 0,2 |
| Max Leistung anwendbar | 126 (171) | 85 (115) |
| Empfohlene Leistung PS (Min / Max) | 80 / 115 | 60 / 100 |
| Kiel Type | DEEP-V-PADS MIT UNTERSTÜTZUNG | |
| Kiel Material | VTR DOPPELWAND | |
| Kiel Innerfarbe | GRAU | |
| Kiel Außenfarbe | GRAU | |
| Gewebe | NEOPRENE - HYPALON, 1300 G/MQ | |
| EG Standard-Design Kategorie | C | C |

Für Informationen über Motoren in Packages mit **PROFESSIONAL LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.
Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte.
Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.
Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern

FUNKTIONEN

| Funktionen | 600 PRO | 550 PRO |
|--|-------------|------------|
| Paar Rudern | S | S |
| Pumpe | S | S |
| Motor Einbau | S | S |
| Elektroinstallation | S | S |
| Konsole komplett ^{(1) (2)} | S | S |
| Rückenlehne Sitz für halb aufrecht Fahrt, mit Edelstahl Stahlträger ⁽²⁾ | S/N | S/N |
| Zentrale halb aufrecht Sitz in Fiberglas mit Zugang auf interne locker ⁽²⁾ | S/N | S/N |
| Front-Sitz mit Kissen und Zugang zum Unterlocker | S | S/O |
| Gummiertem Gewebe Verstärkungen anthrazitfarbene auf Schlauchreifen | S | S |
| Seilhandläufe für Doppel-Grip auch bei der Aufhebung an Bord | S | S |
| PVC-Schutz auf dem Bogen | S | S |
| Motorinstrument | S | S |
| Panel mit Schaltern | O | O |
| Edelstahl Klappleiter | O | O |
| Hilfsmotorhalterung | O | O |
| Bomini | O | O |
| Abdeckung | O | O |
| Eingebaut Tank in Übereinstimmung installiert mit EG-Verordnungen mit Gebläse, Druckleitung mit Wasser / Kraftstoff-Filter und Magnetventile Trennen, Füllrohre, Entlüftungsleitungen und Kraftstoffniveaumesser | S - 135 lt. | O - 86 lt. |
| Eintauchen Lenzpumpe | S | S |
| Hydraulische Lenkung | O | O |

⁽¹⁾ Komplette Konsole mit: Handlauf aus Edelstahl, Einhebel-Fernbedienung Box, anatomische Lenkrad, Einkabel-Lenkung Vordersitz mit Kissen und Zugang zum unten Schließfach, sowie Rückenpolster (ausgeschlossen 550 mit Zentralkonsole)

⁽²⁾ Die Modelle 600PRO und 550PRO sind in zwei Versionen erhältlich, bei der Bestellung angegeben, das Boot mit Mittelkonsole und Rückenlehne Sitz in Fiberglas oder hinteren Konsole und Stahlwalze Rückenlehnsitz werden.

Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Eigenschaften, der Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

S = Standard O = Optional S/N = Standard / Nicht verfügbar Je nach Motor oder Bootstyp
S/O = Standard / Optional verfügbar Je nach Bootstyp



SELVA S.p.A.

Gezahlten Stammkapital

€ 900.000 vollständig bezahlt - Italia

Hauptsitz und Stammwerk:

Viale dell'Industria, 13 - 23037 Tirano (SO) Italy

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140

REA n. 18382

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**